

Technische Spezifikationen				
	FORM CURE L V2	FORM CURE L V1	FORM CURE V2	FORM CURE V1
Druckerkompatibilität	Form 4L, Form 4BL, Form 4, Form 4B, Form 3/B/+, Form 2	Form 4, Form 4B, Form 3/B/+, Form 2	Form 4, Form 4B, Form 3/B/+, Form 2	Form 3/B/+, Form 2
Abmessungen	507 × 543 × 545 mm	690 x 540 x 445 mm	337 × 404 × 372 mm	262 x 262 x 340 mm
				Höhe im geöffneten Zustand: 640 mm
Gewicht	40,0 kg	24 kg	12,1 kg	5,6 kg
Durchmesser des Drehtellers	404 mm	395 mm	235 mm	193 mm
Maximale Druckteilhöhe	365 mm	320 mm	245 mm	185 mm
Maximale Temperatur in der Nachhärtungskammer	100 °C	80 °C	100 °C	80 °C
Lichtquelle	96 multi-direktionale LEDs	45 multi-direktionale LEDs	48 multi-direktionale LEDs	13 multi-direktionale LEDs
LED-Leistung	350 W	70 W	150 W	39 W
LED-Strahlung	120 W	36 W	50 W	9,1 W
LED-Wellenlänge	405 nm	375 nm, 405 nm	405 nm	405 nm
Energiebedarf	Eingang (NA): 100–125 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 15 A Eingang (EU): 220–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 8 A	Eingang (NA) 100–120 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 15 A Eingang (EU) 220–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 8 A	Eingang (NA) 100–120 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 15 A Eingang (EU) 220–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 8 A	90–240 V 6,0 A 50/60 Hz 144 W